02245000 PROFILINE PerfectFinish

PRODUKTINFORMATIONEN



Anwendungsbereiche:

- Lack (leicht verwittert/etwas beansprucht)
- Lack (neuwertig/aufbereitet)

Beschreibung:

Speziell entwickelt zum 1-stufigen Polieren von lokal ausgeschliffenen Fehlstellen in Lackierereien. Spezielle extrem feine, aber harte Schleifmittel ermöglichen eine gute Kratzerentfernung bei optimalem Glanz ohne Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack zu verursachen. Entfernt Anschliffe bis Körnung P2000. Silikonfrei. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll.

Anwendung:

Lack bei Bedarf vorher mit Schleifpapier der Körnung P2000 (oder feiner) anschleifen oder mit CutMax (02463000) bzw. Ultimate Cut (02393000) vorpolieren. Drehzahlregulierbare Rotationspoliermaschine mit SchaumPad medium (04930000) oder SchaumPad weich (04932410) verwenden. Pad immer plan auflegen. Maschinen können mit mittlerem bis leichtem Druck geführt werden. Nie ganz trocken polieren. Mehrere einzelne Polierschritte mit Zugabe kleiner Mengen an Politur durchführen, anstatt eines langen Polierdurchgangs. Poliermittelrückstände mit MicrofaserTuch soft touch (04510000) unter leichtem Druck abwischen. Polierergebnis zwischendurch immer durch Abwischen mit PROFILINE Prepare (02373000) auf einem MF-Tuch soft touch und anschließendem Ableuchten mit Hologrammlampe kontrollieren. Alternativ kann auch mit Exzenter verarbeitet werden, wenn nur gefinished werden soll. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Bitte beachten:

- Vor Frost schützen.

Glanzgrad: 6

Schleifleistung: 4

Schleifleistung/Anschliff Schleifpapier: P2000

Polierverfahren: Rotationspoliermaschine

Low-Dust-Technology?: Ja

02245000 PROFILINE PerfectFinish

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung: wässrig, Emulsion, Lösemittel, Aluminiumoxid, silikonfrei, anionisches Tensid
Form: Emulsion
Farbe: Weiß
Geruch: Lösemittelartig
pH-Wert pur (Wirkstoff): 8,5 - 9,5
Dichte (Wirkstoff): 1,120 g/ml - 1,140 g/ml
Viskosität (dynamisch) 20 °C (Wirkstoff): Spindel 6 15000-25000 mPas
Silikonhaltig: Nein

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 02245000
EAN Code Produkt: 4064700224506
Gebindeart: Kunststoff-Kanister
Gebindeinhalt: 5 l
Gewindegröße: DIN 45

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Größen:
02241410 PROFILINE PerfectFinish 0,25 l
02243000 PROFILINE PerfectFinish 1 l
02249000 PerfectFinish 200 l
Zubehör: 04930000 SchaumPad medium 160
04510000 MicrofaserTuch soft touch

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt

02245000 PROFILINE PerfectFinish

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com