02473000 PROFILINE OS 02-06



PRODUKTINFORMATIONEN

Anwendungsbereiche:

- Lack

Beschreibung:

Milde All-in-one-Politur mit Schnellversiegelung für Hand- und Maschinenanwendung. Erzeugt intensive satte Farben für ein perfektes Showroom-Finish. Silikonhaltig. Entfernt leichte Kratzer, erzeugt hohen Glanz. Ergebnis ist 100% hologrammfrei. Macht den Lack extrem glatt, schmutz -und wasserabweisend.

Anwendung:

Flasche vor Gebrauch schütteln. Anwendung mit Rotationspoliermaschine: Produkt auf das SchaumPad medium 160 (04930000) geben und bei geringer bis mittlerer Drehzahl verarbeiten. Anwendung mit Exzenterpoliermaschine: Produkt auf das ExzenterPad medium 143 DA (04933410) geben und mit mittlerer bis hoher Drehzahl verarbeiten. Polierpads regelmäßig säubern und nie verschiedene Poliermittel auf einem Pad verwenden. Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.

Bitte beachten:

- Vor Frost schützen.

Glanzgrad: 6

Schleifleistung: 2

Schleifleistung/Anschliff Schleifpapier: P3000

Polierverfahren: Exzenterpoliermaschine, manuell, Rotationspoliermaschine

Low-Dust-Technology?: Ja

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung: wässrig, Emulsion, Silikone, Lösemittel, nichtionisches Tensid, Schleifmittel, Wachse, Duftstoffe

Form: Emulsion

Farbe: Beige

Geruch: Holzig

02473000 PROFILINE OS 02-06

Dichte (Wirkstoff): 0,910 g/ml - 0,930 g/ml
Viskosität (dynamisch) 20 °C (Wirkstoff): Spindel 5 5.000 - 10.000 mPas
Silikonhaltig: Ja

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 02473000
EAN Code Produkt: 4064700247307
Gebindeart: Kunststoff-Flasche / Push-Pull
Gebindeinhalt: 1 l

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Größen: 02471410 PROFILINE OS 02-06 0,25 l
Zubehör:
04930000 SchaumPad medium 160
04933410 ExzenterPad medium 143
04173000 ApplikationsSchwamm
04510000 MicrofaserTuch soft touch

Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt
Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com