02628410 PROFILINE CeramicCoating CC Pro

PRODUKTINFORMATIONEN



Anwendungsbereiche:

- Lack
- GFK

Beschreibung:
SONAX PROFILINE CERAMICCOATING CC Pro ist ein keramisches Coating für Lacke, welches in einer einzigen Schicht hervorragende Standzeit, Hydrophobie und Selbstreinigung bietet. Für noch intensivere Farben und für maximale Oberflächenglätte. Die Rezeptur wurde speziell für erfahrene Benutzer und für die Bedürfnisse von professionellen Detailern entwickelt. So wurde die Reaktionszeit des Coatings mit dem Lack deutlich verkürzt, was den Versiegelungsprozess insgesamt erheblich kürzer und effizienter macht. Set mit 4 Applikationsschwämmen.

Anwendung:
Bei der Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen. Verarbeitungstemperatur ab +10°C. Optimale Anwendungstemperatur 20 bis 30°C. Vorsicht bei Nachlackierungen: Vorher auf Lackechtheit prüfen. Lack gründlich reinigen und nach Bedarf mit einer Poliermaschine auf kratzerfreien und hologrammfreien tiefen Glanz polieren. Unmittelbar vor dem Versiegeln müssen die Oberflächen absolut sauber sein. Sprühen Sie dazu SONAX PROFILINE Prepare (02373000) auf ein MicrofaserTuch soft touch (04510000) und wischen alle zu behandelnden Oberflächen sorgfältig ab. Dosieren Sie einige Tropfen CC Pro auf die helle Seite eines Applikationspads und tragen es im Kreuzgang dünn auf den Lack auf. Die zu behandelnde Fläche sollte etwa einen halben qm betragen (1/4 Motorhaube). Ohne weitere Einwirkzeit wird überschüssiges Produkt streifenfrei mit einem Coating Towel (04511000) abgewischt. Behandeln Sie das gesamte Fahrzeug auf diese Weise und lassen Sie das Coating anschließend mindestens 2 Stunden aushärten. Während der ganzen Zeit muss das Fahrzeug in einer sauberen und trocknen Umgebung stehen und die Oberflächen dürfen nicht mehr berührt werden. Sollte der Applikator während der Anwendung von CC Pro beginnen zu verhärten, verwenden Sie ein neues Pad. Der Inhalt der Dose reicht für zwei komplette Fahrzeuge. Produkt nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen. Das Fahrzeug innerhalb der ersten 7 Tage nach der Versiegelung nicht waschen. Wichtig: keine hochalkalischen Reiniger benutzen, diese können die Schutzschicht angreifen .

Bitte beachten:
Bei Verarbeitung für gute Durchlüftung sorgen.

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung: Silane, Silikone, Lösemittel, Silikonharz, Ti-Katalysator
Form: Flüssig
Farbe: Hellgelb
Geruch: Lösemittelartig
Dichte (Wirkstoff): 0,915 g/ml - 0,925 g/ml
Silikonhaltig: Ja

02628410 PROFILINE CeramicCoating CC Pro

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 02628410
EAN Code Produkt: 4064700262843
Gebindeart: Metall-Dose / Kartonverpackung
Gebindeinhalt: 50 ml
Stück/Teile pro Artikel: 6 Teile

WEITERE INFORMATIONEN

Zubehör:

- 04511000 Coating Towel 6 Stück
- 02373000 PROFILINE Prepare 400 ml
- 04510000 MicrofaserTuch soft touch 3 Stück

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com