04059410 Scheinwerfer AufbereitungsSet

PRODUKTINFORMATIONEN



Anwendungsbereiche:
Scheinwerfer (Kunststoff)

Beschreibung:
Set zur kostengünstigen manuellen Aufbereitung von altersbedingt vergilbten und vermatteten Scheinwerfer-Abdeckungen aus Kunststoff. In 2 einfachen Schritten werden Vergilbungen, Vermattungen und feine Kratzer entfernt, bevor die behandelten Oberflächen dauerhaft versiegelt und vor erneutem Ausbleichen geschützt werden. Die Anwendung bringt die ursprüngliche Klarheit der Scheinwerfer zurück. Neben der schöneren Optik der Scheinwerfer und einer Wertsteigerung für das gesamte Fahrzeug sorgt die verbesserte Lichtausbeute für mehr Fahrsicherheit durch besseres Sehen und gesehen werden. Für 2 Anwendungen à je 2 Scheinwerfer.
Inhalt: 75 ml SONAX ScheinwerferPolitur, 2 x 5 ml SONAX ScheinwerferVersiegelung, 2 PolierSchwämme, 1 Schleifstempel, 8 Schleifscheiben 3000, 8 Schleifblüten 5000, 6 PolierVliese

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com

04059410 Scheinwerfer AufbereitungsSet

Anwendung:
Vor Beginn die zu behandelnden Flächen mit SONAX GlanzShampoo (Art.-Nr. 03143000) waschen und die Randbereiche zu Motorhaube, Kotflügel, Kühlergrill und Stoßfänger abkleben. Scheinwerfer mit tiefen Kratzern, Rissen, Steinschlägen oder extrem stark verwitterte Scheinwerfer können unter Umständen nicht vollständig wiederhergestellt werden.
1. Glätten:
Die etwas gröberen Schleifscheiben 3000 (farblose Kleber-Rückseite) auf den beigepackten grauen Schleifstempel aufkleben, mit Wasser anfeuchten und die Scheinwerfer mit leichtem Druck anschleifen bis sich eine gleichmäßige, leicht matte Oberfläche gebildet hat. Dabei die Oberfläche immer wieder mit Wasser befeuchten. Anschließend die Schleifrückstände mit einem der beiliegenden PolierVliese entfernen. Danach die Vorgehensweise mit den ultrafeinen Schleifblüten 5000 (rote Kleberseite) wiederholen. Bei der Behandlung von Rückleuchten kann ggf. auf diesen Schritt verzichtet werden. Bei tiefen Kratzern nicht versuchen diese vorher mit grobem Schleifpapier zu entfernen. Dadurch wird die schützende Klarlack-Schicht der Scheinwerfer komplett entfernt, die Folge ist ein extrem schnell wieder auftretendes Vermatten und Verkratzen.
2. Polieren:
SONAX ScheinwerferPolitur auf die weiße Seite des beiliegenden Polierschwamms geben und so lange mit mittlerem Druck die Scheinwerfer-Oberfläche polieren, bis die Vermattungen beseitigt sind. Bei Bedarf immer wieder Politur nachdosieren. Zur Kontrolle und am Ende des Poliervorgangs die Politur-Rückstände mit einem PolierVlies abwischen.
3. Versiegeln
Einen Beutel ScheinwerferVersiegelung aufreißen und die enthaltene Flüssigkeit auf ein PolierVlies geben. Die bereits geglätteten und polierten Oberflächen mit dem feuchten Tuch einreiben und nach kurzem Ablüften mit einem sauberen und trockenen PolierVlies nachwischen. Ein Beutel reicht für 2 Scheinwerfer. Die Versiegelung sollte innerhalb der nächsten 2 - 3 Stunden nicht nass werden. Das Fahrzeug innerhalb der ersten 2 Tage nach der Versiegelung nicht waschen.

TECHNISCHE DATEN

Silikonhaltig: Ja

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 04059410
EAN Code Produkt: 4064700405943
Gebindeart: Kunststoff-Blister mit Euroloch
Gebindeinhalt: 85 ml
Stück/Teile pro Artikel: 28 Teile

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com

04059410 Scheinwerfer AufbereitungsSet

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com