06777050 Hypercoat - High Gloss Protection -EVOLUTION-

PRODUKTINFORMATIONEN



Anwendungsbereiche:

- Waschstraße
- SB-Waschanlage
- Portalwaschanlage
- Lack
- Edelstahl
- Kunststoff (Außen)

Beschreibung:
Alles andere als Wachs! Innovative Sprühversiegelung ohne Kationen unter Verwendung der SONAX Si-Carbon Technologie für ein weitläufiges Einsatzspektrum. Erzeugt einen extremen Glanz mit unfassbar langanhaltendem Abperleffekt. Die Versiegelung schützt für Wochen und bildet einen einzigartigen Regenschild auf Lack und Scheibe.

Anwendung:
Einfach nach dem Waschen auf den noch nassen Lack sprühen und anschließend mit Wasser abspülen. Kann sowohl über den Trockner- bzw. Wachsbogen (auch Schaumwachs) aufgetragen werden, als auch als Schaumpolitur verwendbar. Im Nutzfahrzeugbreich (LKW-Planen, Chassis etc.) empfehlen wir die Applikation über Niederdrucklanze. Verbrauch pro Fahrzeug je nach Anwendung ca. 5-15ml (PKW) bzw. ca. 70-100ml (LKW). Empfohlene Endverdünnung ca. 0,5-1%ig.

Bitte beachten:

- Starke Temperaturschwankungen sowie direkte Sonneneinstrahlung können zu Verfärbungen führen, die aber keinen Einfluss auf die Produktleistung haben.
- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden, nicht antrocknen lassen.
- Vor Frost schützen.

Einsatzbereich (Farbcode):

- blau
- lila
- rot

Beduftung: Ocean-fresh

Besonderheiten:
Erzeugt Regenschild, minimaler Produktverbrauch, nie dagewesener Tiefenglanz, langanhaltender Abperleffekt

06777050 Hypercoat - High Gloss Protection -EVOLUTION-

Empfohlene Verdünnung:
Pur über Dosierpumpe einsetzen. Bei manueller Applikation je nach Oberfläche mind. 1:200 bis 1:300 mit Wasser verdünnen (niemals pur auftragen!).
Verbrauch je Fahrzeug:
Je nach Anwendung ca. 5-15 ml (PKW) bzw. ca. 70-100 ml (LKW). Empfohlene Endverdünnung ca. 0,5-0,2%ig

TECHNISCHE DATEN

Chemische Charakterisierung: Silikone, nichtionisches Tensid, Duftstoffe, Lösemittel, Mikroemulsion, Polymere
Form: Flüssig
Farbe: Rot
Geruch: Fruchtartig
pH-Wert pur (Wirkstoff): 5,0 - 6,0
Dichte (Wirkstoff): 0,990 g/ml - 1,000 g/ml
Viskosität (4 mm) 20 °C (Wirkstoff): 12 s - 17 s
Silikonhaltig: Ja

GEBINDEINFORMATIONEN

Artikelnummer: 06777050
EAN Code Produkt: 4064700514898
Gebindeart: Kunststoff-Kanister
Gebindeinhalt: 25 l
Gewindegröße: DIN 60

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Größen:

- 06775000 Hypercoat - High Gloss Protection -EVOLUTION- 5 l
- 06776000 Hypercoat - High Gloss Protection -EVOLUTION- 10 l
- 06779000 Hypercoat - High Gloss Protection -EVOLUTION- 200 l

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.
Sicherheitsdaten: siehe Sicherheitsdatenblatt.

SONAX GmbH · Münchener Straße 75 · D-86633 Neuburg/Donau · Tel. +49 (0)8431 530 · info@sonax.de · www.sonax.com